

厨房・暖房機器エラーコード対応表 (PD-800W、900W以外)

PA エラー	PD PKD エラー	PR エラー	PG エラー	PCR エラー	異常内容	エラー解除方法			診断及び修理内容
						操作ボタンを 戻す	保温/切 SW・ON、 電源SW・OFF	電源 OFF	
00	00				コンロ消し忘れタイマー作動 (2時間)	○			一旦停止後再度使用可
		00	00		停電検出		○	○	作動中停電又はコンセント抜け確認
				00	庫内温度警告		○	○	庫内温度の確認・50℃以下 (イースト発酵使用時のみ)
		01			蓄電池容量不足		○	○	作動中停電又はコンセント抜け確認
02	02				焦げ付き消火機能・過熱防止機能作動	○※1			鍋の形状・汚れ及びサミスタ(温度センサ)の確認
				03	重量過少・重量過多異常			○	加熱物の確認(重量は注4参照下さい)
		03			空焚き異常			○	点火6分以内に145℃以上検出
				05	重量センサ異常			○	重量センサの確認
				07	重量サンサ調整無し			○	調整作業及び重量センサの確認
				09	重量センサ調整異常			○	調整作業及び重量センサの確認
		10			炊飯時間異常・50分タイマー異常			○	釜サミスタ確認又は電装基板交換
				10	湿度調理庫内温度警告		○	○	庫内温度の確認・100℃以下(自動調理時のみ)
11	11				点火不良	○			イグナイタ・各コンロ・グリル熱電対 各コンロ・グリルサーフェィバルブの確認
	11				グリルアフターバーナ点火不良	○			イグナイタ・グリル熱電対 グリルサーフェィバルブの確認
		11		11	不着火異常		○	○	イグナイタ・フレームロッド ガス電磁弁の確認
				11	不着火異常		○	○	イグナイタ・熱電対・ガス電磁弁・ガス比例弁の確認
12	12	12		12	途中失火異常(立ち消え安全装置作動)	○	○	○	炎の吹き消え、煮こぼれ、熱電対・ガス電磁弁・サーフェィ バルブの確認
				12	途中失火異常・不完全燃焼防止作動		○	○	フレームロッド・ガス電磁弁・ガス比例弁 ファンシロッコの確認
		14			温度上昇異常		○	○	釜・蓋サミスタの確認
				14	過熱防止異常・温度ヒューズ断線 逆火検出スイッチOFF		○	○	過熱防止サミスタ・温度フューズ 逆火検知スイッチの確認
				14	過熱防止異常		○	○	循環・冷却ファン及び過熱防止装置の確認
		15		15	過熱防止異常		○	○	釜・蓋・他サミスタの確認
		16			おかゆ炊飯異常		○	○	釜サミスタの確認
		16			室温ハイカット異常		○	○	室温サミスタの確認
				20	容量切替コネクタ異常			-※2	容量切替コネクタの確認
				20	電源スイッチ異常(OFFにならない)			-※2	電源スイッチ交換
				22	転倒時ガス遮断装置作動		○	○	転倒時遮断装置の確認
		23			釜セットスイッチ異常		○	○	釜セットスイッチの確認
		24			スイッチ故障			-※2	操作基板・メイン基板の確認
		24			操作スイッチ異常(OFFにならない)			-※2	操作表示基板交換
				24	運転・おはよう・おやすみスイッチ(OFFにならない)			-※2	操作表示基板交換
30	30				サミスタ地絡異常	○			配線の確認・該当コンロのサミスタ交換
31	31	31	31	31	釜・室温・他標準コンロサミスタ断線及び短絡異	○	○	○	配線の確認又は釜・室温・他標準コンロサミスタ交換
32	32				強コンロサミスタ断線及び短絡異常	○			配線の確認・強火力コンロサミスタ交換
		32			蓋サミスタ断線・短絡異常		○	○	配線の確認又は蓋サミスタ交換
				33	奥コンロサミスタ断線及び短絡異常	○			配線の確認・奥コンロサミスタ交換
				33	過熱防止サミスタ断線・短絡異常		○	○	過熱防止サミスタ交換
34	34				グリルサミスタ断線及び短絡異常	○			配線の確認・グリルサミスタ交換
		51		51	元ガス遮断機能異常			○*	元ガス電磁弁・フレームロッドの確認
				61	湿度センサラダー調整異常		○	○	湿度センサの確認又は 電装基板交換
				62	対流ファン回転数異常		○	○	対流ファンモータの確認
71	71				サーフェィバルブ回路異常	○※1			サーフェィバルブの確認又は 電装基板交換
		71	71	71	ガス電磁弁・比例弁回路異常		○	○	ガス電磁弁・ガス比例弁の確認又は 電装基板交換
72	72				熱電対回路異常	○※3			熱電対の確認又は電装基板交換
		72	72	72	熱電対回路異常・疑似炎検知異常		○	○	熱電対・フレームロッドの確認又は 電装基板交換
				73	ガス種切替コネクタ異常			○	ガス種切替コネクタ交換
	76	76	76	76	通信異常	-※2	-※2	-※2	操作基板・電装基板の確認
		80		80	ガス遮断機能異常			○*	ガス電磁弁・フレームロッドの確認
		82		82	機能別コネクタ異常		○	○	機能別コネクタ交換

注1) PD・PKD/シリーズは、エラーコードとエラー箇所を交互に表示致します。

部位	対象
0	共通
1	標準コンロ
3	強火力コンロ
4	奥コンロ
5	グリルバーナ
A5	グリルアフターバー

例・強火力コンロの不着火
エラー11と部位1、3、4、5、A5などを交互に表示

※1 操作ボタンを戻し、次に再点火した時に、エラー解除となります。
(ただし、操作ボタンを戻しただけでエラー解除となる器具もあります)

※2 エラー20・24は、エラー解除出来ません。部品交換が必要です。
又、エラー76は、通信が正常になった時にエラー解除となります。

※3 操作ボタンを戻しても、原因除去されないとエラー解除されない場合があります。

注4) PCRシリーズ・エラー03の重量に関して

過少-50g以下

過多-ゆで野菜根・葉(1000g)、解凍肉・刺し身(1600g)